

Felt 9900

Spécifications

Composition	80% polyester 20% polyester recyclé post-consommation
Poids	10.2 ± 1 once/vg lin.
Largeur	64po min. utilisable
Répétition	aucun

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est non-directionnel.

*Certaines teintes pâles du Felt peuvent créer un effet de transparence plus accru en fonction de l'intensité de l'éclairage et de la structure du produit fini. Des tests d'application de ce produit sont recommandés.

Produit Feltväri™ non-tissé.

Fabriqué en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 3 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 130 lbf chaîne et 95 lbf trame
	Inflammabilité ASTM E84 Classe I ou A

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique:	99%
---------------------------------	-----


Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

 Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.



Dune
3062



White*
8888



Maize
3204



Pear
3210



Cherry
3362



Ivory
3206



Aluminum
3055



Liberty
3053



Deep Sea
3054



Pebble
3056



Sterling
3057



Ebony
3059