

Enduit antitache

Tissus à chaises

Frolic 5000

Tissus à chaises



Slate
0011



Red
0002



Cactus
0017



Blue
0004



Aubergine
0072



Pine
0007



Navy
0014



Ink
0006

Spécifications

Composition	100% polyester
Poids	16.7 ± 1.0 once/vg lin.
Largeur	54po min. utilisable
Répétition	aucun
Enduit	enduit acrylique
Traitement	enduit antitache C0

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) Grade 4 min. at 40 hours
	Dégorgement (AATCC 8) Grade 4 min. dry & Grade 3 min. wet
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 250 lbf min. chaîne et trame
	Glissement des coutures (ASTM D4034) 50 lbf min. chaîne et trame
	Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 4 minimum
	Inflammabilité CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1
	* Résistance à l'abrasion (ASTM D4157) 100 000 double frottements toile de coton

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

duvaltex

duvaltex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897
Visitez **duvaltex.com** pour commander des échantillons.

