


Pastiques océaniques
Biodégradable*

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique


Gather 2195




Halo
422



Haze
430




Breeze
426




Pearl
411



Peacan
412




Cornflower
429



Storm
425




Mineral Rock
415




Rustic
420




Dusk
428



Twilight
427




Anchor
416




Sedona
421



Plum Grey
413




Bottle Green
424




Anthracite
417




Cherry Lacquer
419



Truffle
414



Laurel
423



Onyx
418

CLEAN IMPACT **TEXTILES**®

duvaltex

Gather 2195

CLEAN IMPACT **TEXTILES**®

Specifications

Composition	82% polyester biodégradable* recyclé post-consommation avec plastiques océaniques 18% polyester biodégradable*
Poids	16.4 ± 1onces/vg lin.
Largeur	54po min. utilisable
Répétition	aucun

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est non-directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité

CLEAN IMPACT TEXTILES® PLASTIQUES OCÉANIQUES
Pour chaque livre de tissu produit, jusqu'à une demi-livre des déchets marins sont retirés de l'océan.

SEAQUAL INITIATIVE

En s'associant à SEAQUAL INITIATIVE, nous transformons les déchets marins en textiles innovants.

BIODÉGRADABLE* CLEAN IMPACT TEXTILES®
Une solution textile qui résout l'épineux problème de la gestion des tissus en polyester en fin de vie utile.

Biodégradable* dans les sites d'enfouissement après 1278 jours (testé selon la norme ASTM D5511).
Duvaltex est un annonceur officiel et autorisé de SEAQUAL® YARN, de SEAQUAL INITIATIVE et de leurs marques commerciales associées, sous contrat de licence. Seuls les licenciés SEAQUAL sont autorisés à publier publiquement des détails sur les marques SEAQUAL.

*Le taux et l'étendue de la biodégradation des éléments que l'on retrouve dans la nature correspondent à 91 %, sur une période de 1278 jours selon la norme ASTM D5511 (Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under High Solids Anaerobic Digestion Conditions). Le test a été réalisé avec le même composé de polyester (PET) et additif biocatalyseur. Aucune preuve de dégradation additionnelle.

Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 4 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 373 lbf chaîne et 328 lbf trame
	Glissement des coutures (ASTM D4034) 115 lbf chaîne et 103 lbf trame
	Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 4 minimum
	Inflammabilité ASTM E84 Classe I ou A CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1 NFPA 260-2013 Classe I
	Abrasion (ASTM D4157) 100,000 double frottements toile coton

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique: 90%

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

 Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897

Visitez **duvaltex.com** pour commander des échantillons.