

Enduit antitache C0

Tissus à chaises

Punch Card 1242

Tissus à chaises




Crimson
1307




Alabaster
1301




Putty
1303



Orange
1308



Crisp
1305




Sky
1306




Navy
1309



Burgundy
1311




Peat
1312



Silver Lining
1304



Cadet
1310



Carbon
1302



Abyss
1313

duvaltex

Punch Card 1242

Spécifications

Composition	78% polyester 22% polyester recyclé post-consommation
Poids	11.1 ± 1.0 once/vg lin.
Largeur	54" min. utilisable
Répétition	25po vertical 12.5po horizontal
Enduit	enduit acrylique
Traitement	enduit antitache C0

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité



Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 3 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 280 lbf min. chaîne et 230 lbf min. trame
	Glissement des coutures (ASTM D4034) 105 lbf min. chaîne et 60 lbf min. trame
	Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 4 minimum
	Inflammabilité CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1
	* Résistance à l'abrasion (ASTM D4157) 100 000 double frottements toile de coton

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

duvaltex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897
Visitez duvaltex.com pour commander des échantillons.