






PRISM

INSTALLATION SPORT-IMPACT



COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Murs & Plafonds	Treillis dissimulé	Défecteurs*	Nuages*
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3 po 76 mm	4 pi² 0,372 m²	PRIA-2424-S-X-****-****	●	—	●	●

IMPORTANT - Les tuiles PRISM SPORT-IMPACT s'installent uniquement avec des tuiles ZEN SPORT-IMPACT au périmètre

Mouleurs de périmètre



Artotrim-C3
ARTC-3144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles Zen, entières ou coupées, permet l'ajustement au mur



Artotrim-L4
ARTL-4096-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 3/8 po
- Aussi disponible: **Artotrim-L1** pour contreplaqué et OSB 1/2 po

TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV
Styles disponibles sur notre site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE**

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.85

†Tissus

Remplacer ****-**** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches techniques ou le site Web.

AGENCEMENT DES TUILES

**Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.