Dune 4505


Seagrass
7109

White
8888


Cloudburst
6701


Breeze
1280


Sandbar
6700


Haze
1203


Clear Sky
1210


Windblown
1201


Drift
1200


Erosion
1202


Basin
1214



Nectar
1208


Shell
7082


Caribbean
6658


Deep Night
1218


Kamelos
1204


Boardwalk
7110


Raven
1215


Darkness
1220

duvaltex

Dune 4505

Panneaux | Acoustique

Spécifications

Composition	100% polyester
Poids	11.0 ± 1 once/vg lin. 198 g/m² (± 5%)
Largeur	66po min. utilisable 168 cm min. useable
Répétition	16.4po vertical | 13.9po horizontal
Tackabilité	oui

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.
- La tackabilité peut varier selon la structure du tissu et sa capacité à reprendre sa forme initiale.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3)
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8)
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034)
160 lbf chaîne et 110 lbf trame

Inflammabilité
ASTM E84 Classe I ou A

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique:	85%

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

duvaltex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897
Visitez **duvaltex.com** pour commander des échantillons.

FC-4505 26/08