

Enduit antitache C0

Tissus à chaises

To the Point 4732

		Marigold 1407	Amaryllis 1408	Bluegrass 1403
	Gravel 1413	Azalea 1410	Currant 1411	Cobalt 1402
Almond 1414	Moss 1404	Cattail 1417	Elderberry 1409	Indigo 1401
Kiwi 1405	Parrot 1406	Coffee 1416	Cinder 1412	Ebony 1415

To the Point 4732

Tissus à chaises

Spécifications

Composition	56% polyester 44% polyester recyclé post-consommation
Poids	8.7 ± 0.5 once/vg lin.
Largeur	54" min. utilisable
Répétition	ancun
Enduit	enduit SBR
Traitement	enduit antitache C0

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité



Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 3 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 120 lbf min. chaîne et 150 lbf min. trame
	Glissement des coutures (ASTM D4034) 30 lbf min. chaîne et 45 lbf min. trame
	Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 4 minimum
	Inflammabilité CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1
	* Résistance à l'abrasion (ASTM D4157) 100 000 double frottements toile de coton

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.